

☐ Gwoździe

☐ Gwoździe utwardzone GU



Stal ocynkowana. Gwóźdź z łbem płaskim stożkowym. Służą do montażu w materiałach : beton, cegła, drewno.

Symbol	Wymiary gwoździa [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
GU 25025	2.5x25	250	5000
GU 25030	2.5x30	250	5000
GU 25040	2.5x40	250	5000
GU 25050	2.5x50	250	5000
GU 30030	3.0x30	250	5000
GU 30040	3.0x40	250	5000
GU 30050	3.0x50	250	5000
GU 30060	3.0x60	250	5000

☐ Gwoździe utwardzone moletowane GWU



Stal ocynkowana. Służą do montażu w materiałach: beton, cegła, drewno bez konieczności nawiercania otworu.

Spiralne nacięcia dodatkowo wzmacniają mocowanie.

Kąt ugięcia do 45 stopni.

Symbol	Wymiary gwoździa [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
GWU 27030	2.7x30	250	5000
GWU 27040	2.7x40	250	5000
GWU 27050	2.7x50	250	5000
GWU 27060	2.7x60	250	5000
GWU 35050	3.5x50	125	2500
GWU 35060	3.5x60	125	2500
GWU 35070	3.5x70	125	2500
GWU 35080	3.5x80	125	2500

☐ Gwoździe utwardzone moletowane GM



Stal ocynkowana. Służą do montażu w betonie. Montaż po uprzednim nawierceniu otworu o średnicy 4mm.

Spiralne nacięcia dodatkowo wzmacniają mocowanie.

Symbol	Wymiary gwoździa [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
GM 45040	4.5x40	125	2500
GM 45050	4.5x50	125	2500

☐ Gwoździe Anchor GK



Gwoździe stalowe ocynkowane - ciesielskie

Symbol	Wymiary gwoździa [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]
GK 40035	4.0x35	250
GK 40040	4.0x40	250
GK 40050	4.0x50	190
GK 40060	4.0x60	180
GK 40075	4.0x75	128
GK 40100	4.0x100	100
GK 40125	4.0x125	100