


☐ Kołki stalowe do materiałów z pustką i ścian gipsowo-kartonowych

Kołek stalowy ocynkowany przeznaczony do montażu w płytach gipsowo-kartonowych.



Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Grubość ścianki [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
MHDS 04020/050	8	3 ÷ 5	50	1 600
MHDS 04032/050	8	5 ÷ 13	50	1 600
MHDS 04038/050	8	10 ÷ 19	50	1 600
MHDS 04045/050	8	18 ÷ 22	50	800
MHDS 04054/050	8	18 ÷ 35	50	800
MHDS 05037/050	11	5 ÷ 13	50	800
MHDS 05052/025	11	9 ÷ 21	25	400
MHDS 05065/025	11	12 ÷ 30	25	400
MHDS 06037/025	13	5 ÷ 13	25	800
MHDS 06052/025	13	9 ÷ 21	25	400
MHDS 06065/025	13	24 ÷ 32	25	400



Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Grubość ścianki [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
MHDH 04038W/050	8	10 ÷ 19	50	800



Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Grubość ścianki [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
MHDH 04038RO/050	8	10 ÷ 19	50	800



Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Grubość ścianki [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
MHDH 04038R/050	8	10 ÷ 19	50	800

☐ Przyrząd do osadzania kołków MHD



Symbol	Opakowanie jednostkowe [szt.]
HT 01/001	1