


☐ Kołki rozporowe do zamocowań standardowych



Kołek rozporowy polietylenowy z kołnierzem do zamocowań standardowych w materiałach pełnych. Hak stalowy ocynkowany.



Symbol	Max. grubość mocowanego przedmiotu [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Wymiar haka [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
NTK06 HP40045/200	-	6	4.0x45	200	4 800
NTK08 HP50057/200	-	8	5.0x57	200	2 400
NTK10 HP60070/100	-	10	6.0x70	100	1 200
NTK12 HP80085/050	-	12	8.0x85	50	900



Kołek rozporowy polietylenowy z kołnierzem do zamocowań standardowych w materiałach pełnych. Hak stalowy ocynkowany.



Symbol	Max. grubość mocowanego przedmiotu [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Wymiar haka [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
NTK06 HS40065/200	-	6	4.0x65	200	2 400
NTK08 HS50075/100	-	8	5.0x75	100	1 200
NTK10 HS60090/100	-	10	6.0x90	100	1 200



Kołek rozporowy polietylenowy z kołnierzem do zamocowań standardowych w materiałach pełnych. Hak stalowy ocynkowany.



Symbol	Max. grubość mocowanego przedmiotu [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Wymiar haka [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
NTK12 HZ08135/025	-	12	8.0x135	25	300