

Kotwy stalowe SŁR2



Kotwa stalowa do ciężkich zamocowań w pełnych materiałach budowlanych.

W szczególności przeznaczona do montażu szyn, barier, szkieletów elewacyjnych, ram konstrukcyjnych itp.

Symbol	Max.grubość mocowanego przedmiotu [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Średnica gwintu [mm]	Min. głębokość zakotwienia [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]
SŁR2 12100/030	10	12	M8	80	30
SŁR2 12120/030	30	12	M8	80	30
SŁR2 12140/025	50	12	M8	80	25
SŁR2 12160/030	70	12	M8	80	30
SŁR2 12180/030	90	12	M8	80	30
SŁR2 12200/025	110	12	M8	80	25
SŁR2 12240/020	150	12	M8	80	20
SŁR2 12260/020	170	12	M8	80	20
SŁR2 12300/015	210	12	M8	80	15
SŁR2 12340/015	250	12	M8	80	15
SŁR2 12400/015	310	12	M8	80	15
SŁR2 14100/025	5	14	M10	95	25
SŁR2 14120/020	5	14	M10	105	20
SŁR2 14140/015	20	14	M10	105	15
SŁR2 14160/020	40	14	M10	105	20
SŁR2 14180/020	60	14	M10	105	20
SŁR2 14200/015	80	14	M10	105	15
SŁR2 14240/015	120	14	M10	105	15
SŁR2 14260/015	140	14	M10	105	15
SŁR2 14300/010	180	14	M10	105	10
SŁR2 14340/010	220	14	M10	105	10
SŁR2 14400/010	280	14	M10	105	10
SŁR2 16100/020	5	16	M12	95	20
SŁR2 16120/015	5	16	M12	110	15
SŁR2 16140/020	20	16	M12	110	20
SŁR2 16160/015	40	16	M12	110	15
SŁR2 16180/015	60	16	M12	110	10
SŁR2 16200/015	80	16	M12	110	10
SŁR2 16240/015	120	16	M12	110	15
SŁR2 16260/015	140	16	M12	110	15
SŁR2 16300/010	190	16	M12	110	10
SŁR2 16340/010	230	16	M12	110	10
SŁR2 16400/010	290	16	M12	110	10
SŁR2 20120/010	5	20	M16	110	10
SŁR2 20140/010	5	20	M16	130	10
SŁR2 20160/010	10	20	M16	130	10
SŁR2 20180/010	30	20	M16	130	10
SŁR2 20200/010	50	20	M16	130	10
SŁR2 20240/005	90	20	M16	130	5
SŁR2 20260/005	110	20	M16	130	5
SŁR2 20300/005	150	20	M16	130	5
SŁR2 20340/005	190	20	M16	130	5
SŁR2 20400/005	250	20	M16	130	5