

☐ Kołki rozporowe do szybkiego montażu SMX



- ☐ z kołnierzem typu C (cylinder)



NYLON

Kołek rozporowy poliamidowy (nylonowy) do zamocowań w materiałach pełnych z kołnierzem typu C (cylinder). Gwoździowkręt stalowy ocynkowany z nacięciem krzyżowym typu POZI.

Symbol	Max.grubość mocowanego przedmiotu [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Min. głębokość zakotwienia [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
SMXC 05030/100	5	5	25	100	4 800
SMXC 05036/100	6	5	25	100	4 800
SMXC 05045/100	15	5	25	100	4 800
SMXC 06035/100	5	6	30	100	3 600
SMXC 06040/100	10	6	30	100	3 600
SMXC 06045/100	15	6	30	100	3 600
SMXC 06060/100	30	6	30	100	2 400
SMXC 06080/100	50	6	30	100	1 800
SMXC 08045/100	5	8	40	100	2 400
SMXC 08060/100	20	8	40	100	1 800
SMXC 08080/100	40	8	40	100	1 200
SMXC 08100/100	60	8	40	100	1 200
SMXC 08120/100	80	8	40	100	1 200
SMXC 08140/100	100	8	40	100	1 200

- ☐ z kołnierzem typu G (grzybek)



NYLON

Kołek rozporowy poliamidowy (nylonowy) do zamocowań w materiałach pełnych z kołnierzem typu G (grzybek). Gwoździowkręt stalowy ocynkowany z nacięciem krzyżowym typu POZI.

Symbol	Max.grubość mocowanego przedmiotu [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Min. głębokość zakotwienia [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
SMXG 06040/100	10	6	30	100	3 600
SMXG 06060/100	30	6	30	100	2 400
SMXG 06080/100	50	6	30	100	1 800

Obciążenia wrywające

		SMX 5	SMX 6	SMX 8	SMX 10
Beton C20/25	kN	1.1	1.6	1.9	2.2
Gazobeton	kN	0.3	0.4	0.7	1.0
Cegła pełna	kN	1.0	1.1	1.9	2.0