

Wkręty do mocowań konstrukcji stalowych DIN 7504



Wkręty samowierzące do mocowania blach profilowanych do konstrukcji stalowej.

Symbol	Max. grubość przewiercanego materiału [mm]	Wymiary wkręta [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
WS7504 48016	3	4.8x16	500	9 000
WS7504 48019	3	4.8x19	500	9 000
WS7504 48025	3	4.8x25	500	6 000
WS7504 48032	3	4.8x32	500	6 000
WS7504 48038	3	4.8x38	500	6 000
WS7504 55019	5	5.5x19	500	6 000
WS7504 55025	5	5.5x25	500	6 000
WS7504 55032	5	5.5x32	500	6 000
WS7504 55038	5	5.5x38	250	3 000
WS7504 55045	5	5.5x45	250	3 000
WS7504 55050	5	5.5x50	250	3 000
WS7504 55075	5	5.5x75	250	2 400
WS7504 55090	5	5.5x90	100	1 200

Wkręty samowierzące z łbem podkładowym



Wkręty samowierzące do łączenia elementów z blach i stali cienkowarstwowej.

Symbol	Wymiary wkręta [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
WSM 42013	4.2x13	1 000	18 000
WSM 42016	4.2x16	1 000	18 000
WSM 42019	4.2x19	1 000	12 000
WSM 42025	4.2x25	500	9 000
WSM 42032	4.2x32	500	6 000
WSM 42040	4.2x40	400	4 800
WSM 42050	4.2x50	300	3 000