

Wkręty samowierzące do pokryć dachowych - farmerskie



Wkręty samowierzące z podkładką EPDM do mocowania blach profilowanych do konstrukcji stalowej. Dostępne są również w kolorach zgodnych z tabelą RAL.



Symbol	Max. grubość przewiercanego materiału [mm]	Kolor	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
WFS 55032/250 OCYNK	12	ocynk	250	x
WFS 55038/200 OCYNK	12	ocynk	200	x




Wkręty samowierzące z podkładką EPDM do mocowania blach profilowanych do konstrukcji drewnianej. Dostępne są również w kolorach zgodnych z tabelą RAL.

Symbol	Max. grubość przewiercanego materiału [mm]	Kolor	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
WFD 48020/250 OCYNK	2	ocynk	250	x
WFD 48020/250		kolor		
WFD 48035/250 OCYNK	2	ocynk	250	x
WFD 48035/250	2	kolor	250	x
WFD 48060/100 OCYNK	2	ocynk	100	x
WFD 48060/100	2	kolor	100	x

Podkładki EPDM



Podkładki stalowe ocynkowane z gumą EPDM do uszczelniania połączeń wkrętów z podłożem.



Symbol	Średnica zewnętrzna [mm]	Średnica wkręta [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
PO EPDM 14	14	4.8	500	9 000
PO EPDM 16	16	5.5	500	9 000
PO EPDM 19	19	6.3	500	6 000

Wkręty samowierzące do płyt warstwowych



Wkręty stalowe ocynkowane z podkładką stalową z gumą EPDM, przeznaczone do mocowania płyt warstwowych do stalowych konstrukcji nośnych.



Symbol	Max. grubość przewiercanego materiału [mm]	Max. grubość płyty warstwowej [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
WSW 55/63085	12	50	100	1 200
WSW 55/63105	12	75	100	900
WSW 55/63130	12	100	50	600
WSW 55/63150	12	115	50	450
WSW 55/63185	12	150	50	450
WSW 55/63230	12	200	50	300
WSW 55/63255	12	225	50	300