

## ☐ Kołki rozporowe do szybkiego montażu SMT

**UWAGA!** Kołka kopolimerowego SMT nie zaleca się do zastosowań na zewnątrz budynków oraz w pomieszczeniach narażonych na wahania temperatury.



### ☐ z kołnierzem typu L (lejek)



Kołek rozporowy kopolimerowy do zamocowań w materiałach pełnych z kołnierzem typu L (lejek). Gwoździowkręt stalowy ocynkowany z nacięciem krzyżowym typu POZI.



| Symbol         | Max. grubość mocowanego przedmiotu<br>[mm] | Średnica wiercenia<br>[mm] | Min. głębokość zakotwienia<br>[mm] | Opakowanie jednostkowe<br>[szt.] | Opakowanie zbiorcze<br>[szt.] |
|----------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| SMTL 05030/100 | 5  | 5                          | 25                                 | 100                              | 4 800                         |
| SMTL 06040/100 | 10   | 6                          | 30                                 | 100                              | 3 600                         |
| SMTL 06050/100 | 20   | 6                          | 30                                 | 100                              | 2 400                         |
| SMTL 06060/100 | 30   | 6                          | 30                                 | 100                              | 2 400                         |
| SMTL 06080/100 | 50   | 6                          | 30                                 | 100                              | 1 800                         |
| SMTL 08045/100 | 5  | 8                          | 40                                 | 100                              | 2 400                         |
| SMTL 08060/100 | 20   | 8                          | 40                                 | 100                              | 1 800                         |
| SMTL 08080/100 | 40   | 8                          | 40                                 | 100                              | 1 200                         |
| SMTL 08100/100 | 60   | 8                          | 40                                 | 100                              | 1 200                         |
| SMTL 08120/100 | 80   | 8                          | 40                                 | 100                              | 1 200                         |
| SMTL 08140/100 | 100  | 8                          | 40                                 | 100                              | 1 200                         |
| SMTL 06040/200 | 10   | 6                          | 30                                 | 200                              | 3 600                         |
| SMTL 06060/200 | 30   | 6                          | 30                                 | 200                              | 2 400                         |

### ☐ z kołnierzem typu C (cylinder)



Kołek rozporowy kopolimerowy do zamocowań w materiałach pełnych z kołnierzem typu C (cylinder). Gwoździowkręt stalowy ocynkowany z nacięciem krzyżowym typu POZI.



| Symbol         | Max. grubość mocowanego przedmiotu<br>[mm] | Średnica wiercenia<br>[mm] | Min. głębokość zakotwienia<br>[mm] | Opakowanie jednostkowe<br>[szt.] | Opakowanie zbiorcze<br>[szt.] |
|----------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| SMTC 06040/100 | 10   | 6                          | 30                                 | 100                              | 3 600                         |
| SMTC 06060/100 | 30   | 6                          | 30                                 | 100                              | 2 400                         |
| SMTC 06080/100 | 50   | 6                          | 30                                 | 100                              | 1 800                         |
| SMTC 08045/100 | 5  | 8                          | 40                                 | 100                              | 2 400                         |
| SMTC 08060/100 | 20   | 8                          | 40                                 | 100                              | 1 800                         |
| SMTC 08080/100 | 40   | 8                          | 40                                 | 100                              | 1 200                         |
| SMTC 08100/100 | 60   | 8                          | 40                                 | 100                              | 1 200                         |
| SMTC 08120/100 | 80   | 8                          | 40                                 | 100                              | 1 200                         |
| SMTC 08140/100 | 100  | 8                          | 40                                 | 100                              | 1 200                         |
| SMTC 06040/200 | 10   | 6                          | 30                                 | 200                              | 3 600                         |
| SMTC 06060/200 | 30   | 6                          | 30                                 | 200                              | 2 400                         |

### ☐ z kołnierzem typu G (grzybek)



Kołek rozporowy kopolimerowy do zamocowań w materiałach pełnych z kołnierzem typu G (grzybek). Gwoździowkręt stalowy ocynkowany z nacięciem krzyżowym typu POZI.



| Symbol         | Max. grubość mocowanego przedmiotu<br>[mm] | Średnica wiercenia<br>[mm] | Min. głębokość zakotwienia<br>[mm] | Opakowanie jednostkowe<br>[szt.] | Opakowanie zbiorcze<br>[szt.] |
|----------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| SMTG 06040/100 | 10   | 6                          | 30                                 | 100                              | 3 600                         |
| SMTG 06060/100 | 30   | 6                          | 30                                 | 100                              | 2 400                         |
| SMTG 06080/100 | 50   | 6                          | 30                                 | 100                              | 1 800                         |
| SMTG 06040/200 | 10   | 6                          | 30                                 | 200                              | 3 600                         |
| SMTG 06060/200 | 30   | 6                          | 30                                 | 200                              | 2 400                         |

## ☐ Kołki rozporowe do szybkiego montażu SMT w opakowaniach XL

**UWAGA!** Kołka kopolimerowego SMT nie zaleca się do zastosowań na zewnątrz budynków oraz w pomieszczeniach narażonych na wahania temperatury.



### ☐ z kołnierzem typu L (lejek)



Kołek rozporowy kopolimerowy do zamocowań w materiałach pełnych z kołnierzem typu L (lejek). Gwoździowkręt stalowy ocynkowany z nacięciem krzyżowym typu POZI.

| Symbol             | Max. grubość mocowanego przedmiotu<br>[mm] | Średnica wiercenia<br>[mm] | Min. głębokość zakotwienia<br>[mm] | Opakowanie jednostkowe<br>[szt.] | Opakowanie zbiorcze<br>[szt.] |
|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| XL-SMTL 05030/8000 | 5  | 5                          | 30                                 | 8 000                            | -                             |
| XL-SMTL 06040/6000 | 10   | 6                          | 30                                 | 6 000                            | -                             |
| XL-SMTL 06050/5000 | 20   | 6                          | 30                                 | 5 000                            | -                             |
| XL-SMTL 06060/3500 | 30   | 6                          | 30                                 | 3 500                            | -                             |
| XL-SMTL 06080/2500 | 50   | 6                          | 30                                 | 2 500                            | -                             |
| XL-SMTL 08045/3000 | 5  | 8                          | 40                                 | 3 000                            | -                             |
| XL-SMTL 08060/2500 | 20   | 8                          | 40                                 | 2 500                            | -                             |
| XL-SMTL 08080/1600 | 40   | 8                          | 40                                 | 1 600                            | -                             |
| XL-SMTL 08100/1200 | 60   | 8                          | 40                                 | 1 200                            | -                             |
| XL-SMTL 08120/0700 | 80   | 8                          | 40                                 | 700                              | -                             |
| XL-SMTL 08140/0600 | 100  | 8                          | 40                                 | 600                              | -                             |

### ☐ z kołnierzem typu C (cylinder)



Kołek rozporowy kopolimerowy do zamocowań w materiałach pełnych z kołnierzem typu C (cylinder). Gwoździowkręt stalowy ocynkowany z nacięciem krzyżowym typu POZI.

| Symbol             | Max. grubość mocowanego przedmiotu<br>[mm] | Średnica wiercenia<br>[mm] | Min. głębokość zakotwienia<br>[mm] | Opakowanie jednostkowe<br>[szt.] | Opakowanie zbiorcze<br>[szt.] |
|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| XL-SMTC 06040/6000 | 10   | 6                          | 30                                 | 6 000                            | -                             |
| XL-SMTC 06060/3500 | 30   | 6                          | 30                                 | 3 500                            | -                             |
| XL-SMTC 06080/2500 | 50   | 6                          | 30                                 | 2 500                            | -                             |
| XL-SMTC 08045/3000 | 5  | 8                          | 40                                 | 3 000                            | -                             |
| XL-SMTC 08060/2500 | 20   | 8                          | 40                                 | 2 500                            | -                             |
| XL-SMTC 08080/1600 | 40   | 8                          | 40                                 | 1 600                            | -                             |
| XL-SMTC 08100/1200 | 60   | 8                          | 40                                 | 1 200                            | -                             |
| XL-SMTC 08120/0700 | 80   | 8                          | 40                                 | 700                              | -                             |
| XL-SMTC 08140/0600 | 100  | 8                          | 40                                 | 600                              | -                             |

### ☐ z kołnierzem typu G (grzybek)



Kołek rozporowy kopolimerowy do zamocowań w materiałach pełnych z kołnierzem typu G (grzybek). Gwoździowkręt stalowy ocynkowany z nacięciem krzyżowym typu POZI.

| Symbol             | Max. grubość mocowanego przedmiotu<br>[mm] | Średnica wiercenia<br>[mm] | Min. głębokość zakotwienia<br>[mm] | Opakowanie jednostkowe<br>[szt.] | Opakowanie zbiorcze<br>[szt.] |
|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| XL-SMTG 06040/5500 | 10   | 6                          | 30                                 | 5 500                            | -                             |
| XL-SMTG 06060/3500 | 30   | 6                          | 30                                 | 3 500                            | -                             |
| XL-SMTG 06080/2000 | 50   | 6                          | 30                                 | 2 000                            | -                             |