

☐ Kołki rozporowe ramowe do materiałów pełnych

Kołek rozporowy poliamidowy (nylonowy) do zamocowań standardowych w materiałach pełnych.



NYLON

Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Średnica wkręta [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
ADX 08100/050	8	5.5	50	1 000
ADX 08120/050	8	5.5	50	1 000
ADX 08135/050	8	5.5	50	800
ADX 08160/050	8	5.5	50	600
ADX 10080/050	10	7.0	50	750
ADX 10100/050	10	7.0	50	750
ADX 10115/050	10	7.0	50	800
ADX 10135/050	10	7.0	50	800
ADX 10160/050	10	7.0	50	600
ADX 10180/050	10	7.0	50	600

Opakowania typu XL.

XL-ADX 08100/4000	8	5.5	4 000	-
XL-ADX 08120/3000	8	5.5	3 000	-
XL-ADX 08135/2500	8	5.5	2 500	-
XL-ADX 08160/2000	8	5.5	2 000	-
XL-ADX 10080/4000	10	7.0	4 000	-
XL-ADX 10100/3000	10	7.0	3 000	-
XL-ADX 10115/2500	10	7.0	2 500	-
XL-ADX 10135/2000	10	7.0	2 000	-
XL-ADX 10160/1500	10	7.0	1 500	-
XL-ADX 10180/1000	10	7.0	1 000	-

Kołek rozporowy poliamidowy (nylonowy) do zamocowań w materiałach pełnych. Wkręt stalowy ocynkowany z nacięciem krzyżowym typu POZI.



NYLON

Symbol	Max. grubość mocowanego przedmiotu [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Min. głębokość zakotwienia [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
TDX 08100/050	50	8	50	50	450
TDX 08120/050	70	8	50	50	450
TDX 08135/050	85	8	50	50	450
TDX 08160/050	110	8	50	50	300
TDX 10080/050	30	10	50	50	450
TDX 10100/050	50	10	50	50	450
TDX 10115/050	65	10	50	50	450
TDX 10135/050	85	10	50	50	300
TDX 10160/050	110	10	50	50	300