

☐ Zamocowania do montażu sufitów podwieszanych




Kołek rozporowy mosiężny z hakiem stalowym stosowany w pełnych materiałach budowlanych do montażu sufitów podwieszanych.

Symbol	Średnica wiercenia	Min. głębokość otworu	Szczelina haka	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	[szt.]
THM 05/100	6	25	5	100	1 200
THM 06/100	8	30	5	100	600



Kołek rozporowy stalowy do szybkiego montażu w pełnych materiałach budowlanych do montażu sufitów podwieszanych.



Symbol	Max. grubość mocowanego przedmiotu	Średnica wiercenia	Szerokość kołnierza	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	[szt.]
TDN 06035/100	5	6	15	100	1 200
TDN 06065/050	35	6	15	50	600

Obciążenia wyrywające

		TDN 6
Beton C20/25	kN	4.0



Kołek rozporowy do szybkiego montażu w pełnych materiałach budowlanych. Materiał - stop ZnAl, gwóźdź stalowy ocynkowany.



Symbol	Max. grubość mocowanego przedmiotu	Średnica wiercenia	Min. głębokość zakotwienia	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	[szt.]
TCD 06040/100	10	6	30	100	1 200
TCD 06050/100	20	6	30	100	800
TCD 06065/100	35	6	30	100	800

Obciążenia wyrywające

		TCD 6
Beton C20/25	kN	2.4