

☐ Kołki rozporowe ramowe z długą strefą rozporową


NYLON

Kołek rozporowy poliamidowy (nylonowy) do zamocowań standardowych w materiałach z pustką.

Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Średnica wkręta [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
ASX 08100/050	8	5.5	50	1 000
ASX 08120/050	8	5.5	50	1 000
ASX 10080/050	10	7.0	50	750
ASX 10100/050	10	7.0	50	750
ASX 10115/050	10	7.0	50	800
ASX 10135/050	10	7.0	50	800
ASX 10160/050	10	7.0	50	600
ASX 10180/050	10	7.0	50	600
XL-ASX 08100/4000	8	5.5	4 000	-
XL-ASX 08120/3000	8	5.5	3 000	-
XL-ASX 10080/4000	10	7.0	4 000	-
XL-ASX 10100/3000	10	7.0	3 000	-
XL-ASX 10115/2500	10	7.0	2 500	-
XL-ASX 10135/2000	10	7.0	2 000	-
XL-ASX 10160/1500	10	7.0	1 500	-
XL-ASX 10180/1000	10	7.0	1 000	-

Opakowania typu XL.


NYLON


Kołek rozporowy poliamidowy (nylonowy) do zamocowań w materiałach z pustką. Wkręt stalowy ocynkowany z nacięciem krzyżowym typu POZI.

Symbol	Max. grubość mocowanego przedmiotu [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Min. głębokość zakotwienia [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
TSX 08100/050	30	8	70	50	450
TSX 08120/050	50	8	70	50	450
TSX 10080/050	10	10	70	50	450
TSX 10100/050	30	10	70	50	450
TSX 10115/050	45	10	70	50	450
TSX 10135/050	65	10	70	50	300
TSX 10160/050	90	10	70	50	300