


NYLON


Kołek rozporowy poliamidowy (nylonowy) do zamocowań w materiałach pełnych. Wkręt stalowy ocynkowany z łbem sześciokątnym.

Symbol	Max.grubość mocowanego przedmiotu [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Min. głębokość zakotwienia [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
TDXS 10080/050	30	10	50	50	450
TDXS 10100/050	50	10	50	50	450
TDXS 10115/050	65	10	50	50	300
TDXS 10135/050	85	10	50	50	300
TDXS 10160/050	110	10	50	50	300
TDXS 10180/050	130	10	50	50	300

NYLON


Kołek rozporowy poliamidowy (nylonowy) do zamocowań w materiałach pełnych. Hak stalowy ocynkowany.

Symbol	Max.grubość mocowanego przedmiotu [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Min. głębokość zakotwienia [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
TDXHP 08100/050	-	8	50	50	450
TDXHP 08120/050	-	8	50	50	450
TDXHP 08135/050	-	8	50	50	450
TDXHP 08160/050	-	8	50	50	300

Obciążenia wyrywające

		TDX 8	TDX 10
Beton C20/25	kN	2.0	4.2
Cegła pełna	kN	1.8	3.6