

**NYLON**



Kołek rozporowy poliamidowy (nylonowy) do zamocowań w materiałach z pustką. Wkręt stalowy ocynkowany z łbem sześciokątnym.

Symbol	Max. grubość mocowanego przedmiotu [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Min. głębokość zakotwienia [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
TSXS 10080/050	10	10	70	50	1000
TSXS 10100/050	30	10	70	50	500
TSXS 10115/050	45	10	70	50	500
TSXS 10135/050	65	10	70	50	500
TSXS 10160/050	90	10	70	50	500
TSXS 10180/050	110	10	70	50	500
TSXS 10200/050	130	10	70	50	
TSXS 12135/025	65	12	70	25	250
TSXS 12160/025	90	12	70	25	250
TSXS 12200/025	130	12	70	25	250
TSXS 12240/025	170	12	70	25	250

**NYLON**


Kołek rozporowy poliamidowy (nylonowy) do zamocowań w materiałach z pustką. Wkręt stalowy ocynkowany z łbem sześciokątnym z podkładką o średnicy 34 mm.

Symbol	Max. grubość mocowanego przedmiotu [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Min. głębokość zakotwienia [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
TSXS 16140/025	45	16	95	25	250
TSXS 16160/025	65	16	95	25	250
TSXS 16200/025	105	16	95	25	250
TSXS 16240/025	145	16	95	25	250

**NYLON**


Kołek rozporowy poliamidowy (nylonowy) do zamocowań w materiałach z pustką. Hak stalowy ocynkowany.

Symbol	Max. grubość mocowanego przedmiotu [mm]	Średnica wiercenia [mm]	Min. głębokość zakotwienia [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
TSXHP 08100/050	-	8	70	50	450
TSXHP 08120/050	-	8	70	50	450

**Obciążenia wyrywające**

		TSX 8	TSX 10	TSX 16
Beton C20/25	kN	-	-	1.8
Cegła pełna	kN	-	-	1.7
Cegła kratówka	kN	1.0	1.2	0.4
Gazobeton	kN	1.6	1.7	-