

☐ Kołki rozporowe UTX


NYLON

Kołek rozporowy poliamidowy (nylonowy) do zamocowań standardowych w materiałach pełnych oraz z pustką.

Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Średnica wkręta [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
UTX 06030/200	6	3.5 ÷ 4.5	200	9 600
UTX 08040/100	8	4.0 ÷ 6.0	100	7 200
UTX 10050/050	10	6.0 ÷ 8.0	50	3 600

☐ Kołki rozporowe UTX z wkrętem


NYLON

Kołek rozporowy poliamidowy (nylonowy) do zamocowań standardowych w materiałach pełnych oraz z pustką. Wkręt stalowy ocynkowany z nacięciem krzyżowym typu POZI.

Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Wymiar wkręta [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
UTX 06030 W45040/100	6	4.5x40	100	1 800
UTX 08040 W50050/050	8	5.0x50	50	900
UTX 10050 W60060/025	10	6.0x60	25	450

Obciążenia wyrywające

		UTX6	UTX8	UTX10
Średnica wkręta [mm]		4.5	5	6
Beton C20/25 [kN]		1.2	1.4	2.2

☐ Kołki rozporowe TUZ



Kołek rozporowy polietylenowy do zamocowań standardowych w materiałach pełnych oraz z pustką.

Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Średnica wkręta [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
TUZ 06030/200	6	3.5 ÷ 4.5	200	9 600
TUZ 08040/100	8	4.0 ÷ 6.0	100	7 200

☐ Kołki rozporowe TUZ z wkrętem



Kołek rozporowy polietylenowy do zamocowań standardowych w materiałach pełnych oraz z pustką. Wkręt stalowy ocynkowany z nacięciem krzyżowym typu POZI.

Symbol	Średnica wiercenia [mm]	Wymiar wkręta [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Opakowanie zbiorcze [szt.]
TUZ 06030 W35035/100	6	3.5x35	100	1 800
TUZ 08040 W40050/050	8	4.0x50	50	1 800